



橡(塑)膠特用化學品

項目	產品名稱	編號/簡稱	來源	應用/特性
防老劑	SP(SP-P)		中國	中等強度防老劑/不色變無污染/SBR抑制凝膠現象
	TMQ	RD	中國	良好的熱防護性/可與MB並用/屈繞龜裂佳/抗臭氧佳
	6PPD	7F/4020	中國	具有良好的防老性及抗臭氧性
	3C		中國	通用型優良防老劑/抗臭氧屈撓龜裂防護性能特佳
天然蠟	精蠟		台灣	一般等級抗氧化防護受紫外線照射影響
	微精蠟		日本	抗高溫型防護抗氧化(老化)/抗龜裂
	龜裂防止劑	1900	中國	防護橡膠受臭氧/不需加入其它蠟系(樹脂)降低成本
	巴西蠟		巴西	高硬度/提高抗臭氧/抗老化/抗龜裂
	防霧劑	1956	美國	抗臭氧良好/防止NR及合成橡膠噴霜(吐白)
樹脂	石油樹脂	A-90/A100	台灣	橡膠素煉可軟化木尼提昇效率操作
	松香	X/W.W	印尼	天然/可延伸素煉後的黏著性
	氫化樹脂	C5/C9	美國	透明無味/耐候性/增黏性/熱穩定性/彈性體相溶性好
	酚醛樹脂			
	萘烯樹脂			
顏料系列	鈦白粉	金紅石/銳鈦礦	德/日/中	增加覆蓋遮蔽率/耐黃變
	色粉分散劑	Mirco	德國	提昇耐候/分散性/流動性佳/降低霧度
	增亮劑	Super-F	德國	增進油封製品亮澤/提昇黑煙色母分散性
	立德粉	鋅銀白	德國	提昇遮蓋率/分散性佳/耐熱性好/取代部份鈦白粉
	鎂強粉		荷蘭	抗污性/抗紫外線照射不色變/增添觸感/補強性佳
	木質纖維素	生物分解	德國	吸濕增稠效果好/抗垂流防塌效果
	輕質硫酸鋇		德國	增加光亮度/折射率好/覆蓋率強
功能助劑	高效能流變助劑		美國	改善膠料的流動性/增進分散效果
	排氣助劑		義大利	降低膠料木門尼黏度/有助於硫化時排除氣泡
	增塑劑		義大利	縮短素煉時間/提昇填料分散性/降低混煉溫度
	阻燃劑		中國	阻燃效率高/無粉塵污染/符合無鹵
	長效紫外線吸收劑	UV	德國	高效能紫外線吸收劑能防止色變/褪色達3000hrs
	偶聯劑(耐磨劑)	Si-69	中國	改善填料的補強能力/增加橡膠耐磨性
	開口劑		日本	薄膜袋開口不產生粘閉現象/耐高溫助融煅燒/具絕緣
	脫模劑(矽/氟)		台/美	無污染模具/易脫模
	去胺劑		中國	降低甲醯胺含量/減少氣味